

## 3DSIMO MINI



## 3DSIMO MULTIPRO



### SROVNÁNÍ

	3DSIMO MINI	3DSIMO MULTIPRO
Výroba s použitím vlastních přesných ocelových forem (lepší kvalita plastových částí)	Ne	Ano
Grafický OLED displej (pro snazší ovládání a nastavení)	Ne	Ano
Teplotní odolnost plastových částí	120 °C	180 °C
Napájení	5 V / 2,4 A	12 V / 3 A
Přenosný kufřík	Ne	Ano
Max. výška řezacího nástavce	70 mm	110 mm
Úhlová platforma pro řezací nástavec	Ne	Ano
Návod (aktivovaný po prvním nasazení nástavce)	Ne	Ano
Barva	Lesklá bílá	Matná černá
Životnost pájecího/vypalovacího hrotu	Nízká-střední	Vysoká
Odolnost vůči pádu a mech. poškození	Střední	Vysoká
Bluetooth připojení	Ano	Ano
Vyměnitelné nástavce	Ano	Ano
Mechanismus pro nasazování nástavce	Třecí (velký odpor při nasazování a sundávání)	Pružinový mechanismus (nízký až žádný odpor)
Plánované nástavce	Žádné	Electrický šroubovák/vrtačka, Horkovzdušná pistole, přímočará pila
Max. rychlost podávání filamentu	13 cm/min	20 cm/min
Max. teplota 3D nástavce	245 °C	280 °C
Ergonomický tvar	Ano	Ano
Kompatibilita s 1,75mm filamentem	Ano	Ano
Max. doba nepřetržitého použití	8 h	48 h
Nastavení teploty/rychlosti bez aplikace	Ne	Ano
Nepřetřité vyhřívání/podávání	Ano	Ano